




TBM/K A 500
NATURAL- STUCCO

TBM A 500
NATURAL- STUCCO



500 mm	Gewicht der Paneele	2.60 kg/m
	Toleranz Gewicht	±5%
	Rippe (Standard)	125 mm
	Rippe (Version K)	100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717)	25
	Akustische Isolierung dB	25
40 mm		

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecseido die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite	*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.
STUCCO				
	Nach Werknorm	ALUMINIUM	NATURAL	
INNENSEITE	FARBEN		25µm Polyester	NATURAL Stucco