



Gewicht der Paneele	6.35 kg/m
Toleranz Gewicht	±5%
Rippe (Standard)	122 mm
Rippe (Version K)	101 mm
$\lambda$ $\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K$ $\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.26
I (ISO 717)	25
Akustische Isolierung dB	

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecse do die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite		*Der Farbdruk dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.
<b>STUCCO</b>					
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 9002	RAL 9010	
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>		25µm Polyester		