



500 mm	Gewicht der Paneele	4.45 kg/m
	Toleranz Gewicht	±5%
	Rippe (Standard)	125 mm
	Rippe (Version K)	100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717) Akustische IsolierungdB	25
40 mm		

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecseido die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passendste Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite												
STUCCO															
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GFEY													
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010										
ANDERE FARBEN		RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7004	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007				Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL-Farben verfügbar
GLATT															
	25µm Polyester		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Für andere Modelle und Farben kontaktieren Sie uns bitte					
INNENSEITE	FARBEN		25µm Polyester				RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt					