


TBR V8 500  
RAL 3000 - STUCCO

TBR/K V8 500  
RAL 9002- LISSE



Poids du panneau:	4.45 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	125 mm
Nervures (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

500 mm  
40 mm

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	RETEMENT	TYPE	COULEURS*											
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe											
<b>STUCCO</b>														
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY											
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
AUTRES COULEURS		RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7004	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums, d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles		
<b>LISSE</b>														
	25µm Polyester		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Pour d'autres modèles et couleurs, veuillez nous contacter				
<b>CÔTÉ INTERNE</b>	<b>COULEURS</b>	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse								