


**TBM 610 & TBM/K 610** 40mm (ACCIAIO)

**TECSEDO® BASE Micro**



TBM/K 610  
RAL 9007 - STUCCO

TBM 610  
RAL 9002 - STUCCO



Peso del pannello	5.35 kg/m
Tolleranza peso	±5%
Nervature (standard)	122 mm
Nervature (versione K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolamento acustico dB	25

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno												
STUCCO	5µm Primer verniciabile	STANDARD GREY													
		25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
		ALTRI COLORI	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL					
COLORI CORUS	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL 6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED	AZTEC YELLOW			
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliestere			RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010						
			Stucco			Stucco	Stucco	Liscio	Liscio						

\*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.